SE

Prestandadeklaration

No. F370 Advance-CPR-160620		
Produkttyp:	Kamin för uppvärmning.	
Typbeteckning	**Jøtul F 370 Advance (F371 Advance, F373 Advance, F377 Advance, F378 Advance, F371 Advance High Top, F377 Advance High Top, F378 Advance High Top)**	
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.	
Tillverkarens adress:	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no	
Enligt AVCP: *System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.*	System 3	
Notifisert laboratorium/kontroll organ: NB-No.: Test rapport no:	Danish Technological Institute 1235 300-ELAB-2223-EN	
Angiven prestanda:		
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	
Bränsle	Ved	
Väsentlige egenskaper	Prestanda	
Brandsäkerhet Brandklass Avstånd til brännbart material Risk för utfallande ved	 A1 Minsta åvstand i mm Baksida= Sida= Hörn= Avstånd til möbler *Se också monteringsanvisningen.* Nej	 (F 377 Advance High Top) 75 (50) 700 (600) 450 (450) 1100 (1100)
Utsläpp	CO NOx OGC PM	[0,06 %] [93 mg/m3] [45 mgC/m3] [4 mg/m3]
Yttemperaturer	Godkänd	
Elektrisk säkerhet	-	
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd	
Maximalt arbetstryck	-	
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [275°C]	
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad	
Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning til rum Värmeavgivning til vatten	 6 kW - kW -*kW	
Verkningsgrad	ɳ [78%]	

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanden. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Løkkevig

R&D manager

(Namn och tittel)

Fredrikstad, Januar, 2019

(Ort och datum) *(Signatur)*