SE

PRESTANDADEKLARATION

	NR. 90580600 CPR-20250205	
1.	**Unik identifikationskod för produkttypen**	**Scanspis 80** (Scanspis 80-2, Scanspis 80-4)
2.	**Avsedd användning(er)**	Rumsuppvärmning i bostäder Braskamin eldad med fast bränsla Utan produktion av varmt vand
3.	**Tillverkar / varumärke**	Scan A/S Damsbovej 1 DK - 5492 Vissenbjerg
4.	**Auktoriserad representant**	-
5.	**System(er) för bedömming och kontroll av byggproduktens konstanta presenta**	System 3
6.	**Det anmälda testlaboratoriet har utfört det initiala testet enligt system 3** **Testrapport nr.**	NB No. 1235 (DTI) CPR-1235-ELAB-2274
7.	**Harmoniserad teknisk specifikation**	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022
8.	**Grundläggande egenskaper**	
	Mekaniskt motstånd och stabilitet	
	Bärförmåga	120 kg
	Säkerhet vid brand	
	Minsta avstånd till brännbart material - under botten (ej när det gäller fötter)	d_B = 0 mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till botten fram strålningsområdet	d_F = 0 mm
	Minsta avstånd till brännbart material - tak	d_C = 750/350 mm
	Minsta avstånd till brännbart material - baksida	d_R = 100 mm
	Minsta avstånd till brännbart material - sidor	d_S = 450 mm
	Minsta avstånd till brännbart material - fram till sidan fram strålningsområdet	d_L = 0 mm
	Minsta avstånd till intilliggande brännbart material (t.ex. möbler)	d_P = 800 mm
	Hygien, hälsa och miljö	
	Utsläpp vid nominell värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	833 mg/Nm³
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	84 mg/Nm³
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	61 mg/Nm³
	Partikel utsläpp (PM)	14 mg/Nm³
	Utsläpp vid dellast värmeeffekt	
	Kolmonoxid utsläpp (CO)	NPD
	Kväveoxid utsläpp (NOx)	NPD
	Utsläpp av organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
	Partikel utsläpp (PM)	NPD

SE

PRESTANDADEKLARATION

	Säkerhet och tillgänglighet vid användning		
	Data för installation till skorsten vid nominell värmeeffekt		
	Rökgasstemperatur i rökstos		241 °C
	Minsta undertryck		12 Pa
	Rökmängd		6.6 g/s
	Data för installation till skorsten vid dellast värmeeffekt		
	Rökgasstemperatur i rökstos		NPD
	Minsta undertryck		NPD
	Rökmängd		NPD
	Data för installation till skorsten avseende brandsäkerhet		
	Brandsäkerhet vid installation till skorsten		T400 G
	Energiekonomi och termisk effekt		
	Termisk effekt och energieffektivitet vid nominell värmeeffekt		
	Rumsvärmeeffekt		6 kW
	Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
	Verkningsgrad		84 %
	Termisk effekt och energieffektivitet vid dellast värmeeffekt		
	Rumsvärmeeffekt		NPD
	Vattenvärmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
	Verkningsgrad		NPD
	Rumenergieffektivitet		
	Säsongsbetonad rumenergieffektivitet vid nominell värmeeffekt		74 %
	Energieffektivitet	Energieffektivitetsindex (EEI)	112
		Energieffektivitetsklass	A+
	Elförbrukning vid nominell värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
	Elförbrukning vid dellast värmeeffekt (om tillgängligt)		NPD
	Strömförbrukning i standby (om tillgängligt)		NPD
	Hållbar användning av naturresurser		
	Miljömässig hållbarhet		NPD
9.	Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestanden. Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under ensamt ansvar av den tillverkare som anges ovan.		

„NPD" (No Performance Determined), om ingen kvalitet anges

Undertecknad på tillverkarens vägnar av	
Plats och datum för utfärdandet	Vissenbjerg, Denmark 04.02.2025
SCAN SPIS	Brian Steen Ørum (CEO)